



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-BY.HB26.B.00982/20

Серия **RU** № **0253791****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью "Сертификационная Компания".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 305004, РОССИЯ, Курская область, город Курск, улица Садовая, дом 10А, Литер В, офис 223. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HB26.

Дата решения об аккредитации: 11.06.2019. Телефон: +74712771326, адрес электронной почты: info@sert-kom.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 210036, Беларусь, город Витебск, Московский проспект, 94-6

Номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 300528652.

Телефон: 0212487615. Адрес электронной почты: info@vikab.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

210036, Беларусь, город Витебск, Московский проспект, 94-6

ПРОДУКЦИЯ Кабели с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами, в том числе и гибкими с изоляцией из этиленпропиленовой резины и оболочкой из резины, из термореактивного безгалогенного негорючего компаунда, из поливинилхлоридного пластика, из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в том числе бронированные стальными оцинкованными лентами, круглыми стальными проволоками и в виде оплетки, с общим экраном из медных лент и из повива медных проволок, с числом жил 1, 2-5, 7, 10, 14, 19, 27, 37, 52 номинальным сечением 1,5 – 630 мм² на номинальное напряжение до 1кВ торговой марки Resin (согласно приложениям - бланки №№ 0789882, 0789883, 0789884, 0789885, 0789886).

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ BY 300528652.040-2014 «Кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины на номинальное напряжение 0,6/1 и 1,8/3 кВ».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ С38-2020,

С39-2020, С40-2020, С41-2020 от 07.10.2020 года, №№ Д53-2020, Д54-2020, Д55-2020, Д56-2020 от 08.10.2020 года, выданных

Электротехнической лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Производственное объединение

"Энергокомплект" (регистрационный номер аттестата аккредитации ВУ/112 2.0963)

акта анализа состояния производства от 22.09.2020 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сертификационная Компания"

паспорта

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Описание технических решений и оценка степени рисков причинения вреда от применения кабелей, ТУ BY 300528652.040-2014 "Кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины на номинальное напряжение 0,6/1 и 1,8/3 кВ", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" п.п. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8. Срок службы не менее 20 лет согласно технической документации. Срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

09.10.2020

ПО

08.10.2021

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Сенюк Ольга Яковлевна

(Ф.И.О.)

Щенко Виктор Сергеевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-BY.HB26.B.00982/20

Серия **RU** № **0789882**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544499108	Кабели с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами, в том числе и гибкими с изоляцией из этиленпропиленовой резины и оболочкой из резины, из термореактивного безгалогенного негорючего компаунда, из поливинилхлоридного пластика, из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в том числе бронированные стальными оцинкованными лентами, круглыми стальными проволоками и в виде оплетки, с общим экраном из медных лент и из повива медных проволок, с числом жил 1, 2-5, 7, 10, 14, 19, 27, 37, 52 номинальным сечением 1,5 – 630 мм² на номинальное напряжение до 1кВ торговой марки Resin Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести RESIN/A-RESIN Кабель с гибкими медными токопроводящими жилами с изоляцией из этиленпропиленовой резины и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести F-RESIN Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с общим экраном из медных лент или проволок RESINC/A-RESINC Кабель с гибкими медными токопроводящими жилами с изоляцией из этиленпропиленовой резины и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с общим экраном из медных лент или проволок F-RESINC Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с общим двойным экраном, состоящим из медных лент и повива из медных проволок RESINCW/A-RESINCW То же с гибкими медными токопроводящими жилами F-RESINCW Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, бронированный стальными оцинкованными лентами RESINB/A-RESINB То же с гибкими медными токопроводящими жилами F-RESINB Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с общим экраном из медных лент или проволок, бронированный стальными оцинкованными лентами RESINCB/A-RESINCB То же с гибкими медными токопроводящими жилами F-RESINCB Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с общим двойным экраном из медных лент и повива проволок, бронированный стальными оцинкованными лентами RESINCWB/A-RESINCWB То же с гибкими медными токопроводящими жилами F-RESINCWB Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с броней из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки RESINA/A-RESINA То же с гибкими медными токопроводящими жилами F-RESINA Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с общим экраном из медных лент или проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки RESINCA/A-RESINCA То же с гибкими медными токопроводящими жилами F-RESINCA Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с общим двойным экраном из медных лент и повива проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки RESINCWA/A-RESINCWA То же с гибкими медными токопроводящими жилами F-RESINCWA Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками RESINR/A-RESINR Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с общим экраном из медных лент или проволок, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками RESINCR/A-RESINCR То же с гибкими медными токопроводящими жилами F-RESINCR Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с общим двойным экраном из медных лент и повива проволок, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками RESINCWR/A-RESINCWR Кабель с гибкими медными токопроводящими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с общим двойным экраном из медных лент и повива проволок, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками F-RESINCWR Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из резины, не распространяющей горение* RESINPCP То же с гибкими медными токопроводящими жилами F-RESINPCP Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из резины, не распространяющей горение*, с общим экраном из медных лент или проволок RESINPCPCP	ТУ ВУ 300528652 040-2014 «Кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины на номинальное напряжение 0,6/1 и 1,8/3 кВ»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Робенок Ольга Яковлевна
(Ф.И.О.)

Васченко Виктор Сергеевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-BY.HB26.B.00982/20

Серия **RU** № **0789883**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Кабель с гибкими токопроводящими жилами с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из резины, не распространяющей горение*, с общим экраном из медных лент или проволок F-RESIN CPCP Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из резины, не распространяющей горение*, с общим двойным экраном, состоящим из медных лент и повива из медных проволок RESIN CWPCP Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с защитным шлангом из резины, не распространяющей горение*, бронированный стальными оцинкованными лентами RESIN BPCP То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESIN BPCP Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с защитным шлангом из резины, не распространяющей горение*, с общим экраном из медных лент или проволок, бронированный стальными оцинкованными лентами RESIN CBPCP То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESIN CBPCP Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с защитным шлангом из резины, не распространяющей горение*, с общим двойным экраном из медных лент и повива проволок, бронированный стальными оцинкованными лентами RESIN CWBPCP То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESIN CWBPCP Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из резины, не распространяющей горение*, с броней из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки RESIN APCP То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESIN APCP Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из резины, не распространяющей горение*, с общим экраном из медных лент или проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки RESIN CAPCP То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESIN CAPCP Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из резины, не распространяющей горение*, с общим двойным экраном из медных лент и повива проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки RESIN CWAPCP То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESIN CWAPCP Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из резины, не распространяющей горение*, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками RESIN RPCP То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINRPCP Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из резины, не распространяющей горение*, с общим экраном из медных лент или проволок, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками RESINCRPCP То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINCRPCP Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из резины, не распространяющей горение*, с общим двойным экраном из медных лент и повива проволок, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками RESINCWRPCP То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINCWRPCP Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и наружной оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов RESINH/A-RESINH То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINH Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и наружной оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с общим экраном из медных лент или проволок RESINCH/ A-RESINCH То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINCH Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и наружной оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с общим двойным экраном, состоящим из медных лент и повива из медных проволок RESINCWH/A-RESINCWH То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINCWH Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный стальными оцинкованными лентами RESINBH/ A-RESINBH То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINBH Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с общим экраном из медных лент или проволок, бронированный стальными оцинкованными лентами RESINCBH/ A-RESIN CBH То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESIN CBH Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с общим двойным экраном, состоящим из медных лент и повива из медных проволок, бронированный стальными оцинкованными лентами RESINCWBH/ A-RESIN CWBH То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESIN CWBH Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с броней из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки RESINAH/A-RESINAH То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINAH	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



М.П.

Исеник Ольга Яковлевна

(Ф.И.О.)

Исеник Виктор Сергеевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-BY.HB26.B.00982/20

Серия **RU** № **0789884**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с общим экраном из медных лент или проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки RESINCAH/A-RESINCAH То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINCAH Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с общим двойным экраном из медных лент и повива проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки RESINCWAH/A-RESINCWAH То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINCWAH Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками RESINRH/A-RESINRH То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINRH Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с общим экраном из медных лент или проволок, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками RESINCRH/A-RESINCRH То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINCRH Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с общим двойным экраном из медных лент и повива проволок, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками RESINCWRH/A-RESINCWRH То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINCWRH Кабель огнестойкий с изоляцией из этиленпропиленовой резины и наружной оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов RESIN PLUS H То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESIN PLUS H Кабель огнестойкий с изоляцией из этиленпропиленовой резины и наружной оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с общим экраном из медных лент или проволок RESINPLUS CH То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINPLUS CH Кабель огнестойкий с изоляцией из этиленпропиленовой резины и наружной оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с общим двойным экраном, состоящим из медных лент и повива из медных проволок RESINPLUS CWH То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINPLUS CWH Кабель огнестойкий с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный стальными оцинкованными лентами RESINPLUS BH То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINPLUS BH Кабель огнестойкий с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с общим экраном из медных лент или проволок, бронированный стальными оцинкованными лентами RESINPLUS CBH То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINPLUS CBH Кабель огнестойкий с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с общим двойным экраном, состоящим из медных лент и повива из медных проволок, бронированный стальными оцинкованными лентами RESINPLUS CWBH То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINPLUS CWBH Кабель огнестойкий с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с броней из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки RESINPLUS AH То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINPLUS AH Кабель огнестойкий с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с общим экраном из медных лент или проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки RESINPLUS CAH То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINPLUS CAH Кабель огнестойкий с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с общим двойным экраном из медных лент и повива проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки RESINPLUS CWAH То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINPLUS CWAH Кабель огнестойкий с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками RESINPLUS RH То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINPLUS RH Кабель огнестойкий с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с общим экраном из медных лент или проволок, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками RESINPLUS CRH То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINPLUS CRH Кабель огнестойкий с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с общим экраном из медных лент или проволок, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками RESINPLUS CRH То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINPLUS CRH	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Григорьев Ольга Яковлевна

(Ф.И.О.)

М.П.

Мещенко Виктор Сергеевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-BY.HB26.B.00982/20

Серия **RU** № **0789885**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	полимерной композиции, не содержащей галогенов, с общим двойным экраном из медных лент и повива проволоки, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками RESINPLUS CWRH То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINPLUS CWRH Кабель огнестойкий с изоляцией из этиленпропиленовой резины и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности RESINPLUS То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINPLUS Кабель огнестойкий с изоляцией из этиленпропиленовой резины и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с общим экраном из медных лент или проволоки RESINPLUS C То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINPLUS C Кабель огнестойкий с изоляцией из этиленпропиленовой резины и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с общим двойным экраном, состоящим из медных лент и повива из медных проволок RESINPLUS CW То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINPLUS CW Кабель огнестойкий с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, бронированный стальными оцинкованными лентами RESINPLUSB То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINPLUS B Кабель огнестойкий с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с общим экраном из медных лент или проволоки, бронированный стальными оцинкованными лентами RESINPLUS CB То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINPLUS CB Кабель огнестойкий с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с общим двойным экраном, состоящим из медных лент и повива из медных проволок, бронированный стальными оцинкованными лентами RESINPLUSCBW То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINPLUS CBW Кабель огнестойкий с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с броней из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки RESINPLUS A То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINPLUS A Кабель огнестойкий с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с общим экраном из медных лент или проволоки, с броней из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки RESINPLUS CA То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINPLUS CA Кабель огнестойкий с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с общим двойным экраном из медных лент и повива проволоки, с броней из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки RESINPLUS CWA То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINPLUS CWA Кабель огнестойкий с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками RESINPLUSR То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINPLUS R Кабель огнестойкий с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с общим экраном из медных лент или проволоки, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками RESINPLUS CR То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINPLUS CR Кабель огнестойкий с изоляцией из этиленпропиленовой резины и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с общим двойным экраном из медных лент и повива проволоки, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками RESINPLUS CWR То же, с гибкими токопроводящими жилами F-RESINPLUS CWR	
	*) Для кабелей с индексом «PCP» наружная оболочка может быть изготовлена из резины или из термореактивного безгалогенного негорючего компаунда. Примечание – Обозначения в марках кабелей: - буква «А» - перед обозначением торговой марки - алюминиевая токопроводящая жила (медная токопроводящая жила – без обозначения); - буква «F» - перед обозначением торговой марки – токопроводящая жила (гибкая) из медных проволок; - буквы «PLUS» - в сочетании с буквой «Н» в конце марки кабеля – кабель огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, соответствующий требованиям ГОСТ Р 53315-2009 (ИСО 14726) по ГОСТ 31565 (пункт 5.11); - буквы «PLUS» - при отсутствии буквы «Н» в конце марки кабеля – кабель огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке.	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Грессенко Ольга Яковлевна
(Ф.И.О.)

Иванченко Виктор Сергеевич
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-BY.HB26.B.00982/20

Серия **RU** № **0789886**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, соответствующий исполнению типа нг (А)-FRLS по ГОСТ 31565 (пункт 5.11): - буква «С» - общий экран из медных лент; - буква «CW» - экран из повиваемых проволок; - буква «В» - броня из стальных оцинкованных лент; - буквы «А» - после обозначения торговой марки - броня в виде оплетки; - буква «R» - броня из круглых стальных проволок; - буквы «PCP» - наружная оболочка из резины или из термореактивного безгалогенного негорючего компаунда; - буква «Н» - при отсутствии букв «PLUS» после торговой марки - кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, соответствующий исполнению типа нг(А)-HF по ГОСТ 31565 (пункт 5.11). Обозначение конструктивного исполнения токопроводящих жил: - «ок» - однопроволочная круглая; - «мк» - многопроволочная круглая; - «ос» - однопроволочная секторная; - «мс» - многопроволочная секторная.	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Робенок Ольга Яковлевна
(Ф.И.О.)

Сенченко Виктор Сергеевич
(Ф.И.О.)