



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 003.02 00128

Серия ВУ № 0015935

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии»; место нахождения: ул. Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск, Республика Беларусь; тел.: +375 17 374 55 01; адрес электронной почты (e-mail): info@belgim.by; аттестат аккредитации: ВУ/112 003.02 от 25.10.2001

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект»; сведения о регистрации: зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 300528652; место нахождения: Московский проспект, 94Б, 210036, г. Витебск, Республика Беларусь; телефон: +375 21 248 01 20; адрес электронной почты (e-mail): info@vikab.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект»; место нахождения: Московский проспект, 94Б, 210036, г. Витебск, Республика Беларусь

ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые пониженной горючести, с медными и алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена и поливинилхлоридного пластика, с оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, не распространяющие горение по категории А по ГОСТ 31565-2012, климатического исполнения УХЛ, на номинальное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частотой 50 Гц, марок в соответствии с Приложением 1 на 4 (четырёх) листах (бланки ВУ 0007621, ВУ 0007622, ВУ 0007623, ВУ 0007624).

ТУ ВУ 300528652.042-2015 «Кабели силовые и контрольные с пластмассовой изоляцией и силовые и контрольные пониженной горючести».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544 49

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № С17-2021 от 18.03.2021, выданного электротехнической лабораторией Общества с ограниченной ответственностью Производственного объединения "Энергокомплект", аттестат аккредитации № ВУ/112 2.0963.

Отчета об анализе состояния производства от 25.09.2020.

Схема сертификации - 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия» (пункты 1.4, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.4.1, 2.5.1, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.4, 2.6.5). ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункт 5.3).

Хранение кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690. Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150-69.

Показатели пожарной опасности: ПРГП П1б категория А, ПО 8, ПКА 2, ПТПМ 5, ПД 4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.03.2021 ПО 28.03.2026

ВКЛОЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П. Бережных Евгений Викторович

Якусевич Татьяна Эдуардовна

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 003.02 00128

№ п/п	Наименование и обозначение продукции	Обозначение марки
1	Кабели силовые пониженной горючести категории А по нераспространению горения, с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом основных жил (1; 2; 3; 4; 5; 6) номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50) мм ² , климатического исполнения УХЛ, на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 50 Гц	ВВГнг, ВВГЭнг, ВВГзнг, ВВГЭзнг
2	Кабели силовые пониженной горючести категории А по нераспространению горения, с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом основных жил (2; 3; 4; 5; 6) номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50) мм ² , климатического исполнения УХЛ, на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 50 Гц	ВББШвнг, ВББШвзнг
3	Кабели силовые пониженной горючести категории А по нераспространению горения, с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом основных жил (2; 3) номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16) мм ² , климатического исполнения УХЛ, на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 50 Гц	ВВГнг-П
4	Кабели силовые пониженной горючести категории А по нераспространению горения, с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом основных жил (1; 2; 3; 4; 5; 6) номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50) мм ² , климатического исполнения УХЛ, на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 50 Гц	ПвВГнг, ПвВГЭнг, ПвВГзнг, ПвВГЭзнг
5	Кабели силовые пониженной горючести категории А по нераспространению горения, с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом основных жил (2; 3; 4; 5; 6) номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50) мм ² , климатического исполнения УХЛ, на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 50 Гц	ПвББШвнг, ПвББШнг, ПвББШвзнг
6	Кабели силовые пониженной горючести категории А по нераспространению горения, с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом основных жил (2; 3) номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16) мм ² , климатического исполнения УХЛ, на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 50 Гц	ПвВГнг-П
7	Кабели силовые пониженной горючести категории А по нераспространению горения, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом основных жил (1; 2; 3; 4; 5; 6) номинальным сечением (2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50) мм ² , климатического исполнения УХЛ, на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 50 Гц	АВВГнг, АВВГЭнг, АВВГзнг, АВВГЭзнг
8	Кабели силовые пониженной горючести категории А по нераспространению горения, с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом основных жил (2; 3; 4; 5; 6) номинальным сечением (2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50) мм ² , климатического исполнения УХЛ, на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 50 Гц	АВББШвнг, АВББШвзнг

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.П.

Бережных Евгений Викторович
(Ф.И.О.)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Якушевич Татьяна Эдуардовна
(Ф.И.О.)

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 003.02 00128

№ п/п	Наименование и обозначение продукции	Обозначение марки
9	Кабели силовые пониженной горючести категории А по нераспространению горения, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом основных жил (2; 3) номинальным сечением (2,5; 4; 6; 10; 16) мм ² , климатического исполнения УХЛ, на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 50 Гц	АВВГнг-П
10	Кабели силовые пониженной горючести категории А по нераспространению горения, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом основных жил (1; 2; 3; 4; 5; 6) номинальным сечением (2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50) мм ² , климатического исполнения УХЛ, на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 50 Гц	АПвВГнг, АПвВГЭнг, АПвВГзнг, АПвВГЭзнг
11	Кабели силовые пониженной горючести категории А по нераспространению горения, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом основных жил (2; 3; 4; 5; 6) номинальным сечением (2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50) мм ² , климатического исполнения УХЛ, на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 50 Гц	АПвБШнг, АПвБШнг, АПвБШзнг
12	Кабели силовые пониженной горючести категории А по нераспространению горения, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом основных жил (2; 3) номинальным сечением (2,5; 4; 6; 10; 16) мм ² , климатического исполнения УХЛ, на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 50 Гц	АПвВГнг-П
13	Кабели силовые пониженной горючести категории А по нераспространению горения, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с одной основной медной жилой номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 630; 800; 1000) мм ² , климатического исполнения УХЛ, на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц	ВВГнг, ВВГЭнг, ВВГзнг, ВВГЭзнг
14	Кабели силовые пониженной горючести категории А по нераспространению горения, с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом основных жил (2; 3; 4; 5; 6) номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240) мм ² , климатического исполнения УХЛ, на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц	ВВГнг, ВВГЭнг, ВВГзнг, ВВГЭзнг
15	Кабели силовые пониженной горючести категории А по нераспространению горения, с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом основных жил (2; 3; 4; 5; 6) номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240) мм ² , климатического исполнения УХЛ, на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц	ВБШнг, ВБШзнг
16	Кабели силовые пониженной горючести категории А по нераспространению горения, с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом основных жил (2; 3) номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16) мм ² , климатического исполнения УХЛ, на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц	ВВГнг-П

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Бережних Евгений Викторович
(Ф.И.О.)Якушевич Татьяна Эдуардовна
(Ф.И.О.)

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 003.02 00128

№ п/п	Наименование и обозначение продукции	Обозначение марки
17	Кабели силовые пониженной горючести категории А по нераспространению горения, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с одной основной медной жилой номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 630; 800; 1000) мм ² , климатического исполнения УХЛ, на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц	ПвВГнг, ПвВГЭнг, ПвВГзнг, ПвВГЭзнг
18	Кабели силовые пониженной горючести категории А по нераспространению горения, с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом основных жил (2; 3; 4; 5; 6) номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240) мм ² , климатического исполнения УХЛ, на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц	ПвВГнг, ПвВГЭнг, ПвВГзнг, ПвВГЭзнг
19	Кабели силовые пониженной горючести категории А по нераспространению горения, с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом основных жил (2; 3; 4; 5; 6) номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240) мм ² , климатического исполнения УХЛ, на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц	ПвБбШвнг, ПвБбШнг, ПвБбШвзнг
20	Кабели силовые пониженной горючести категории А по нераспространению горения, с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом основных жил (2; 3) номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16) мм ² , климатического исполнения УХЛ, на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 1 Гц	ПвВГнг-П
21	Кабели силовые пониженной горючести категории А по нераспространению горения, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с одной основной алюминиевой жилой номинальным сечением (2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 630; 800; 1000) мм ² , климатического исполнения УХЛ, на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц	АВВГнг, АВВГЭнг, АВВГзнг, АВВГЭзнг
22	Кабели силовые пониженной горючести категории А по нераспространению горения, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом основных жил (2; 3; 4; 5; 6) номинальным сечением (2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240) мм ² , климатического исполнения УХЛ, на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц	АВВГнг, АВВГЭнг, АВВГзнг, АВВГЭзнг
23	Кабели силовые пониженной горючести категории А по нераспространению горения, с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом основных жил (2; 3; 4; 5; 6) номинальным сечением (2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240) мм ² , климатического исполнения УХЛ, на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц	АВБбШвнг, АВБбШвзнг
24	Кабели силовые пониженной горючести категории А по нераспространению горения, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом основных жил (2; 3) номинальным сечением (2,5; 4; 6; 10; 16) мм ² , климатического исполнения УХЛ, на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц	АВВГнг-П

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(Подпись)

М.П.

Березный Евгений Викторович
(Ф.И.О.)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Подпись)

Якусевич Татьяна Эдуардовна
(Ф.И.О.)

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 003.02 00128

№ п/п	Наименование и обозначение продукции	Обозначение марки
25	Кабели силовые пониженной горючести категории А по нераспространению горения, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с одной основной алюминиевой жилой номинальным сечением (2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 630; 800; 1000) мм ² , климатического исполнения УХЛ, на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц	АПВГнг, АПВГЭнг, АПВГзнг, АПВГЭзнг
26	Кабели силовые пониженной горючести категории А по нераспространению горения, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом основных жил (2; 3; 4; 5; 6) номинальным сечением (2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240) мм ² , климатического исполнения УХЛ, на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц	АПВГнг, АПВГЭнг, АПВГзнг, АПВГЭзнг
27	Кабели силовые пониженной горючести категории А по нераспространению горения, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом основных жил (2; 3; 4; 5; 6) номинальным сечением (2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240) мм ² , климатического исполнения УХЛ, на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц	АПВБШнг, АПВБШнг, АПВБШзнг
28	Кабели силовые пониженной горючести категории А по нераспространению горения, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом основных жил (2; 3) номинальным сечением (2,5; 4; 6; 10; 16) мм ² , климатического исполнения УХЛ, на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 1 Гц	АПВГнг-П

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Бережных Евгений Викторович
(Ф.И.О.)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Кукуевич Татьяна Эдуардовна
(Ф.И.О.)