

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА	ВУ/112 005.01
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации продукции и услуг
Республиканского унитарного предприятия "Витебский
центр стандартизации, метрологии и сертификации",
ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 03.11. 005.01 00050

Дата регистрации 24 февраля 2022 г.

Действителен по 19 января 2025 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», место нахождения: Республика Беларусь, 210036, г. Витебск, Московский проспект, 94 «Б», регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 300528652

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», место нахождения: Республика Беларусь, 210036, г. Витебск, Московский проспект, 94 «Б»

Продукция кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из полиэтилена, на номинальное переменное напряжение 45 кВ номинальной частотой 50 Гц (сведения о кабельной продукции, обеспечивающие её идентификацию согласно приложению 1 к сертификату соответствия на бланках № 1040418, № 1040420), серийное производство.

ТУ ВУ 300528652.080-2021 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10, 15, 20, 30, 35, 45 кВ».

Код ОКП РБ 27.32.14

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 60

соответствует требованиям СТБ ИЕС 60840-2018 (пункты 4.2, 4.3, 4.4, 9.2; 9.3; 10.4; 10.5; 10.6; 10.9; 10.10; 10.13; 14.3 и 14.4 [подпункты 12.4.1; 12.4.3–12.4.7; 12.4.9; 12.5.1–12.5.4; 12.5.6; 12.5.10; 12.5.14; 12.5.16; 12.5.17]), ГОСТ 18690-2012 (подпункты 3.1.1; 3.2.3; 3.3.2; 3.3.3).

Сертификат соответствия выдан на основании протокола испытаний № С02-2020 от 10.01.2020 Электротехнической лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», аттестат аккредитации № ВУ/112 2.0963; отчёта об анализе состояния производства №743 от 15.01.2020 органа по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат аккредитации № ВУ/112 005.01.

Дополнительная информация

Класс пожарной опасности кабелей - О2.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012. Выдан взамен сертификата соответствия № ВУ/112 03.11. 005 07089 от 20.01.2020 на основании заявления №01-07/9203 от 22.02.2022. Переиздание технических условий с присвоением нового номера.

Руководитель органа
по сертификации - директор

Эксперт-аудитор



П.Л.Яковлев

М.М.Золотарёва

№ 0298000

Приложение 1
к сертификату соответствия
№ ВУ/112 03.11. 005.01 00050
от 24.02.2022
(бланк 0297998)
Листов 2 Лист 1

№ пп	Описание элементов конструкции кабеля	Марка кабеля
1	2	3
1	Одна или три медные жилы, с числом жил 1 номинальным сечением жил от 50 мм ² до 630 мм ² включительно и с числом жил 3 номинальным сечением жил от 50 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, наружная оболочка из полиэтилена.	ПвП ПвПг ПвПгж ПвП2г ПвП2гж
2	Одна или три медные жилы, с числом жил 1 номинальным сечением жил от 50 мм ² до 630 мм ² включительно и с числом жил 3 номинальным сечением жил от 50 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, усиленная наружная оболочка из полиэтилена.	ПвПу ПвПуг ПвПугж ПвПу2г ПвПу2гж
3	Одна или три алюминиевые жилы, с числом жил 1 номинальным сечением жил от 50 мм ² до 630 мм ² включительно и с числом жил 3 номинальным сечением жил от 50 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, наружная оболочка из полиэтилена.	АПвП АПвПг АПвПгж АПвП2г АПвП2гж
4	Одна или три алюминиевые жилы, с числом жил 1 номинальным сечением жил от 50 мм ² до 630 мм ² включительно и с числом жил 3 номинальным сечением жил от 50 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, усиленная наружная оболочка из полиэтилена.	АПвПу АПвПуг АПвПугж АПвПу2г АПвПу2гж
5	Три медные жилы номинальным сечением жил от 50 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, наружная оболочка из полиэтилена.	ПвБП ПвБПг ПвБПгж ПвБП2г ПвБП2гж
6	Три алюминиевые жилы номинальным сечением жил от 50 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, наружная оболочка из полиэтилена.	АПвБП АПвБПг АПвБПгж АПвБП2г АПвБП2гж
7	Три медные жилы номинальным сечением жил от 50 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, наружная оболочка из полиэтилена.	ПвКП ПвКПг ПвКПгж ПвКП2г ПвКП2гж
8	Три алюминиевые жилы номинальным сечением жил от 50 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из круглых стальных оцинкованных проволок, наружная оболочка из полиэтилена.	АПвКП АПвКПг АПвКПгж АПвКП2г АПвКП2гж

Руководитель органа
по сертификации - директор

Эксперт-аудитор



№ 1040418

 П.Л.Яковлев

 М.М.Золотарёва

№ пп	Описание элементов конструкции кабелей	Марка кабеля
1	2	3
9	Одна или три медные жилы, с числом жил 1 номинальным сечением жил от 50 мм ² до 630 мм ² включительно и с числом жил 3 номинальным сечением жил от 50 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из круглых проволок из алюминия или алюминиевого сплава, наружная оболочка из полиэтилена.	ПвКаП ПвКаПг ПвКаПгж ПвКаП2г ПвКаП2гж
10	Одна или три алюминиевые жилы, с числом жил 1 номинальным сечением жил от 50 мм ² до 630 мм ² включительно и с числом жил 3 номинальным сечением жил от 50 мм ² до 400 мм ² включительно, изоляция из сшитого полиэтилена, броня из круглых проволок из алюминия или алюминиевого сплава, наружная оболочка из полиэтилена.	АПвКаП АПвКаПг АПвКаПгж АПвКаП2г АПвКаП2гж
ИТОГО: 10 (десять) позиций		

Примечания:

1. Условное обозначение в марке кабеля герметизирующих элементов (при их наличии в конструкции кабеля):

г – водоблокирующие ленты под металлическим экраном;

2 – алюмополимерная лента под наружной оболочкой (для небронированных кабелей) или под подушкой под броню (для бронированных кабелей);

ж – дополнительная продольная герметизация токопроводящих жил водоблокирующими элементами (нити, ленты);

2. Обозначение брони из круглых стальных оцинкованных проволок производится указанием в записи марки кабеля символов «К» или «Кс» по требованию заказчика.

Руководитель органа
по сертификации - директор

Эксперт-аудитор



П.Л.Яковлев

М.М.Золотарёва

№ 1040420